

**Pelkò 11**

Caratteristiche / Characteristics	Test metodo / Test Method	Unit	Valore / Value
Composizione materiali <i>Composition material</i>	ISO 1833 o ISO 5088	%	80% PVC - 19% PL 1% PU
Peso totale/ <i>Total weight</i>	ISO 3801 - EN29073/1	g/m <sup>2</sup>	670 g/mq +/-5%
Peso del Support <i>Weight of the base</i>	ISO 3801 - EN29073/1	g/m <sup>2</sup>	120 g/mq
Larghezza/ <i>Usable width</i>	ISO 3932	cm	140 ± 1 cm
Spessore/ <i>Thickness</i>	UNI 9947	mm	1,3 mm +/-0,2 mm
Lunghezza rotolo/ <i>Length roll</i>		mt	25 mt +/-0,2 mt
Resistenza alla luce <i>Colour fastness to artificial light</i>	BS-EN-ISO-105-B02	Scala dei blue	>5
Resistenza alla abrasione <i>Abrasion resistance</i>	UNI EN ISO 12947-2:2000	Cicli	>40000
Resistenza del colore allo sfregamento secco e umido <i>Colour fastness to dry and wet rubbing</i>	BS-EN-ISO-105-X12	Scala dei grigi	>4/5
Resistenza ai piegamenti continui <i>Resistance to continual bending</i>	UNI EN ISO 5402	Cicli	>50000

**Contenuto chimico:** Azo coloranti, Metalli pesanti, Pesticidi, PCP/TeCP, Formaldeide sono in accordo ai requisiti legislativi vigenti nella comunità europea.  
*Chemical content:* Azo-Dyes, Heavy metals, Pesticides, PCP/TeCP, Formaldehyde, PCB are in good agreement to European law.

**Settore d'impiego** Idoneo per tutte le tecniche di imbottitura  
*Application* Suitable for upholstery covering

**Pulizia** Non usare detergenti abrasivi, alcohol o solventi aggressivi. Pulire con acqua tiepida tramite panno.  
*Cleaning* Please do not use detergents abrasives, alcohol or aggressive solvents. Clean with warm water with a soft brush.